



MONTAGE

LIFESTYLEBOARD



LIFE STYLE BOARD

MONTAGEANLEITUNG

LIFESTYLEBOARD ist die ideale verarbeitungsfertige Platte zur schnellen und einfachen Wandverkleidung in Ihrem Wunschdesign.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holzverarbeitungsmaschinen wie z.B. Kreis- oder Stichsägen. Zur verdeckten Montage wird LIFESTYLEBOARD einfach über Falzleisten an die zu verkleidenden Wandflächen gehängt.

Große Plattenformate lassen sich zu zweit besser montieren.



1. PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und trocken sein.



2. FALZLEISTEN AN DER PLATTE

Aufschrauben der rückseitigen Falzleisten im Abstand von max. 800 mm. Material z.B. Spanplatte, 70 x 13 mm



3. FALZLEISTEN AN DER WAND

Horizontales und ebenes Aufschauben der wandseitigen Falzleisten mittels Wasserwaage und Richtscheit. Von unten beginnend. Bei Bedarf Zulagen zum Niveaueausgleich unterschieben. Material z.B. Tischlerplatte, 70 x 16 mm



4. MONTAGETIPP

Abstandshölzer in der Länge der Abstandsmaße der Falzleisten auf der LIFESTYLEBOARD Rückseite erleichtern die Positionierung.



5. SCHATTENFUGE

Zum Einhängen von LIFESTYLEBOARD ist zur Decke eine Schattenfuge von mind. 20 mm vorzusehen. Diese kann auch umlaufend mit Blendrahmen ausgeführt werden.



6. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt der Zuschnitt am besten mittels Führungsschiene und Handkreissäge. Ausschnitte können in den Ecken vorgebohrt und danach mit der Stichsäge ausgesägt werden.



7. EINHÄNGEN

Einhängen und Ausrichten von LIFESTYLEBOARD.



8. FEDERLEISTE

Zur perfekten Montage wird die Stoßfuge mit Nut und Feder verklebt ausgeführt. Material z.B. HF 3 x 20 mm, Silikonverklebung



9. BOHREN

Löcher für Anschlüsse lassen sich mit einer Lochsäge in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



10. ANEINANDERSETZEN

Nacheinander werden die Platten aneinandergesetzt. Zuschnitt der letzten Platte und Abschluss mit Kante oder Winkelprofil.



PFLEGE UND REINIGUNG

LIFESTYLEBOARD ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht.

Um diese Oberflächeneigenschaften zu wahren, ist für die Reinigung nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen (z. B. Spülmittel) zulässig. Wir empfehlen die Oberfläche danach mit klarem Wasser abzuwischen. Verwenden Sie hierfür nur saubere und weiche Tücher oder Schwämme.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch) sowie von Alkoholen und Lösungsmitteln.



ANTIBAKTERIELL

Auf Wunsch lässt sich der hohe Hygienestandard unserer pflegeleichten, abwaschbaren Produkte über eine antibakteriell wirkende Ausstattung der Oberfläche noch weiter steigern. Ein Gutachten in Anlehnung an ISO 22196 belegt die sehr hohe antibakterielle Wirkung unseres Produkts und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten für Wellness-Bereiche, Kliniken, Bäder, etc.



MB-Digitalprint GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 1 | D-63924 Kleinheubach
T +49 (0)9371 949898 0 | F +49 (0)9371 949898 90
info@mbdigitalprint.de | www.mbdigitalprint.de